

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2019



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15 x 75 x 0,9 (cm)

Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
Fusion	Fusion Beige	III	Opaco Mate	WildWood	Wildwood Anti Slip Beige	IV	Opaco Mate
	Fusion Beige Anti-Slip	IV			Wildwood Anti Slip Grey	IV	
	Fusion Grey Anti-Slip	III			Wildwood Anti Slip Light Grey	IV	
	Fusion Tortora	III			Wildwood Anti Slip Tortora	IV	
	Fusion Tortora Anti-Slip	III			Wildwood Anti Slip White	IV	
	Fusion White	IV			Wildwood Beige	IV	
	Fusion White Anti-Slip	IV			Wildwood Glade Beige	IV	
Tree	Tree Beige	III	Wildwood Glade Grey		III		
	Tree Beige Anti Slip	III	Wildwood Glade Light Grey		IV		
	Tree Tortora	III	Wildwood Glade Tortora		III		
	Tree Tortora Anti Slip	III	Wildwood Glade White		IV		
	Tree White	IV	Wildwood Grey		III		
	Tree White Anti Slip	IV	Wildwood Light Grey		IV		
					Wildwood Tortora	III	
			Wildwood White	IV			

Dimensão nominal/Nominal dimension: 16,5 x 16,5 x 0,9 (cm)

Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
Pirinéus	Pirinéus Marron	III	Opaco Mate	Toscano	Toscano Beige	IV	Opaco Mate
	Pirinéus Mel	III			Toscano Pérola	IV	
	Pirinéus Pérola	IV					
	Pirinéus Rosado	IV					

Data de emissão: 2019-02-04
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2019



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS							
Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI _a (E _b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI _a (E _b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G							
Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings							

Dimensão nominal/Nominal dimension: 16,5 x 33,3 x 0,9 (cm)							
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
Pirinéus	Pirinéus Marron	III	Opaco Mate	Toscano	Toscano Beige	IV	Opaco Mate
	Pirinéus Mel	III			Toscano Pérola	IV	
	Pirinéus Pérola	IV					
	Pirinéus Rosado	IV					

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20 x 100 x 0,9							
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
Timber	Timber Tortora	III	Opaco Mate	Timber	Timber Tortora AS	III	Opaco Mate
	Timber Light Beige	III			Timber Light Beige AS	IV	
	Timber White	IV	Timber White AS		IV		
	Timber Beige	III	Timber Beige AS		III		

Dimensão nominal/Nominal dimension: 29,5 x 59,2 x 0,8							
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
Arena	Arena Beige	III	Opaco Mate	Arena	Arena Tortora	III	Opaco Mate
	Arena Grey	III			Arena White	IV	
	Arena Light Grey	III					

Data de emissão: 2019-02-04
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



