



LISTELO BRUSHED  
LISTELO SHINE

---

<b>LISTELO BRUSHED GOLD</b>	
0,5X1,3X100	LP-6420
0,5X1,2X70	LP-6370
0,5X1X60	LP-6340

---

<b>LISTELO BRUSHED SILVER</b>	
0,5X1,3X100	LP-6348
0,5X1,2X70	LP-6310
0,5X1X60	LP-6280

---

<b>✶ LISTELO SHINE SILVER</b>	
0,5X1,3X100	LP-6348
0,5X1,2X70	LP-6310
0,5X1X60	LP-6280

---

<b>LISTELO BRUSHED BRONZE</b>	
0,5X1,3X100	LP-6420
0,5X1,2X70	LP-6370
0,5X1X60	LP-6340



## LISTEL AVEC REMPLISSAGE

Cet emballage contient des pièces fabriquées en tôle remplie de pâte de ciment de morphologie fibreuse.

Silver – acier inoxydable

Gold – laiton revêtu de polyuréthane

Bronze – laiton revêtu de polyuréthane

### Colle et mortier

Utiliser des mortiers pour le jointoiment selon les spécifications du produit, en pâte blanche monoporeuse.

### Coupe

Utiliser un disque de finition fin pour couper le métal.

### Protection et nettoyage

Le mortier doit être appliqué avant de retirer le film PVC qui protège le listel.

Enlever les mortiers utilisés pour le jointoiment avec précaution. Le nettoyage doit être effectué lorsque le mortier du joint est encore humide à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, en évitant l'utilisation de détergents abrasifs, acides ou alcalins, qui peuvent endommager les pièces. Lorsque le bitume est durci, nettoyez la surface avec un chiffon doux et sec.

La finition polyuréthane peut se décoller avec des produits nettoyants ménagers agressifs.

Vous ne devez jamais utiliser d'acides nettoyants de chantier.

Pour un entretien régulier, nous vous conseillons d'essuyer avec un chiffon sec.

Ce produit ne doit pas être appliqué à proximité de sources de chaleur intense compte tenu des différents coefficients de dilatation des matériaux.

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit sur le sol.